

塑料袋式过滤器 (PBF)

Plastic Bag Filter Housing

● 产品描述

过滤精度高 / 通量大

PBF 系列过滤器采用一体注塑成型结构,重量轻,强度高,安装维护简便,无任何螺纹与焊接,保证了产品安全密封,无任何漏液,化学适应性广。

壳体可选用 PP, PVDF 以及 UPVC 等材质, 可满足不同过滤介质对其化学性能的要求。

PTPL/PSDL-P 广泛应用于污水处理, 海水淡化处理, 化工以及电子等行业领域。

PSDL-F 广泛应用于污水处理, 海水淡化处理, 化工以及电子等行业领域。

PSDL-UAB 广泛应用于污水处理, 海水淡化处理, 化工, 农业灌溉以及泳池等行业领域。

● 行业应用

PP袋式过滤器	PVDF塑料过滤器	UPVC塑料过滤器
 污水处理	 污水处理	 污水处理
 海水淡化	 海水淡化	 化工
 化工	 化工	 农业灌溉
 电子	 电子	 泳池

PP袋式过滤器 (PTPL/PSDL-P)

● 产品特征



一体注塑成型
结构坚固

8bar

承压可达8bar

80°C

耐高温可达80度



耐腐蚀, 耐酸碱
耐有机溶液



高通量, 高容污



● 技术参数

产品代码	尺寸	流量 (m³/h)	最大操作压力 (bar)	最高温度 (°C)	进出口接口
PTPL-SF-0102-D065-P	02	40	6	80	DN 65
PSDL-SF-0101-D050-P	01	20	6	80	DN 50
PSDL-SF-0102-D065-P	02	30	6	80	DN 65
PSDL-SF-0104-D040-P	04	12	6	80	DN 40
PSDL-SF-0105-D050-P	05	20	6	80	DN 50
PSDL-DF-0102-D050-P	02	40	6	80	DN 50

PVDF塑料过滤器 (PSDL-F)

● 产品特征

- 一体注塑成型 结构坚固
- 10bar 承压可达10bar
- 150℃ 耐温可达150度
- 耐腐蚀,耐酸碱 耐有机溶液
- 高通量, 高容污



● 技术参数

产品代码	尺寸	流量 (m³/h)	最大操作压力 (bar)	最高温度 (°C)	进出口接口
PSDL-PD-0102-DN065-F	02	40	6	100	DN 65
PSDL-DF-0101-DN050-F	01	20	8	100	DN50
PSDL-DF-0102-DN050-F	02	40	10	100	DN50

UPVC 塑料过滤器 (PSDL-UAB)

● 产品特征

- 一体注塑成型 结构坚固
- 密封安全, 无漏液
- 安装维护简单方便
- 耐腐蚀性强
- 高通量, 高容污



塑料袋式过滤器产品细节图

● 技术参数

产品代码	尺寸	流量 (m³/h)	最大操作压力 (bar)	最高温度 (°C)	进出口接口
PSDL-SF-0101-DN050-UA	1	15	4	45	DN 50
PSDL-SF-0102-DN050-UA	2	25	7	45	DN 50
PSDL-SF-0101-DN050-UB	1	15	4	45	DN 50
PSDL-SF-0102-DN050-UB	2	25	7	45	DN 50