

针刺毡过滤袋(POS/PES)

Needle Felt Filter Bag



● 产品描述

过滤效果好 / 化学性能优良

针刺毡过滤袋以 100% 清洁安全的原生材料热处理后制造而出的针刺针毡为主体材料，无毒无害，孔径均匀，确保了良好的过滤效果。搭配标准化的密封环口以及热熔全焊接的结构，确保了产品 100% 无旁漏。

POS/PES 过滤袋广泛适用于各种应用，主要适用于中低粘度液体过滤，客户可以根据过滤介质以及不同过滤精度和过滤流量要求，选择 PP、PE 等材质的不同尺寸的滤袋。

HBY 过滤袋所采用的材料均符合美国以及欧洲法规中适用于食品以及饮料接触的条例。



针刺毡滤袋产品细节图



针刺毡滤袋产品细节图

● 行业应用



油漆/涂料



油墨



化工



树脂



食品饮料



水

● 产品特征



材料纤维孔径分布均匀
确保了良好的过滤效率



多种标准化密封环口
适配灵活



热熔全焊接的结构
确保了产品 100% 无侧漏



符合
国际食品级条例



材料清洁安全
无毒无害

滤袋材质	聚丙烯 (PP)；聚酯 (PE)
环口材质	塑料圈；镀锌圈；不锈钢圈
过滤精度	1,5,10,25,50,100,200,250,300μm
最高操作温度	聚丙烯：90°C；聚酯：150°C
最大压差	2.5 Bar
建议更换压差	0.8-1.5 bar

● 技术参数

尺寸	直径(mm)	长度(mm)	最大过滤流量 (m³/h)	过滤面积 (m²)
01	180	430	20	0.24
02	180	810	40	0.48
03	100	230	6	0.08
04	100	380	12	0.16
05	152	510	15	0.2