

HF滤芯(HFMC)

HF Series Pleated Filter Cartridge



(83HF)系列折叠膜滤芯

● 产品描述


高通量/高耐污/广精度

83HF 系列折叠膜滤芯可按需选择 PP、PES 或 PTFE 滤膜作为过滤材质，在受控环境下通过先进的热熔封技术制造。不含任何粘合剂和表面活性剂。流量高达 100L/min。


具有高通量、高耐污、广精度等特征。

83HF 系列主要应用于电子工业液晶湿法工艺、半导体工艺及化工有机溶液过滤、纯水制备等大流量液体过滤领域。

● 产品特征



滤材选择丰富



高通量、高耐污、广精度

● 技术参数

| 产品代码 | 过滤精度 (μm) | 过滤面积 (m ²) | 滤芯尺寸 (inch) | 滤芯外径 (mm) | 最大压差 (MPa) | 典型流量 (L/min) |
|------|-----------|------------------------|-------------|-----------|---|--------------|
| 83HF | 0.02-80 | 1.45 | 10" | 3.2"-83 | 0.4MPa / 21°C 0.32MPa / 60°C 0.24MPa / 80°C | 100 |

(130SHF)系列折叠膜滤芯

● 产品描述

超高通量/超大过滤面积/广精度

130SHF 系列折叠膜滤芯可按需选择 PP、PES 或 PTFE 滤膜作为过滤材质，在受控环境下通过先进的热熔封技术制造。不含任何粘合剂和表面活性剂。流量高达 200L/min。

具有超高通量、超大过滤面积、广精度等特征。

适用于高世代线液晶面板生产制造工艺中的过滤。

● 行业应用



纯水



半导体



液晶湿法工艺



有机溶液

● 技术参数

| 产品代码 | 过滤精度 (μm) | 过滤面积 (m ²) | 滤芯尺寸 (inch) | 滤芯外径 (mm) | 最大压差 (MPa) | 典型流量 (L/min) |
|--------|-----------|------------------------|-------------|-----------|---|--------------|
| 130SHF | 0.02-80 | 2 | 10" | 5.2"-130 | 0.4MPa / 21°C 0.32MPa / 60°C 0.24MPa / 80°C | 200 |